



5L / 20L / 200L

### CEMENT WATERPROOFING SLURRY

#### ซีเมนต์กาวกันซึม

ซีเมนต์กาวกันซึม มีส่วนผสมของซีเมนต์เมื่อละลายด้วยซีลีกาฟูม (B) และน้ำยาโพลยเมอร์ (A) ซึ่งทำคุณสมบัติป้องกันการรั่วซึมในงานคอนกรีตใช้ตามทั้งรอยแตกร้าวภายในและนอกอาคาร ให้แรงยึดเกาะสูง ยึดหยุ่น และไม่หดตัว ยืดอายุการใช้งานคอนกรีตได้นานมากขึ้น ผ่านการสัมผัสกับน้ำดื่ม ใช้ได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย สามารถทาสีทับได้



5L / 20L / 200L

### POLYMER LATEX BODING AGENT

#### น้ำยาประสานคอนกรีต

น้ำยาประสานคอนกรีต เพิ่มการยึดเกาะกับปูนทำให้ปูนเหนียวทำงานได้ง่ายและดีขึ้น สามารถทำให้ลดน้ำในปูนและเพิ่มความทนทานโดยไปทำให้การใช้น้ำยากขึ้น ลดการหดตัว และสารแตกร้าวที่ผิวปูนฉาบซ่อมหรือก่พื้น



5L / 20L / 200L

### FLOOR WAX

#### แว็กซ์เคลือบเงาไม้

แว็กซ์เคลือบเงาไม้ สำหรับใช้ขัดพื้นไม้ให้เงางาม พื้นดูใหม่ เนื้อแว็กซ์คุณภาพดี ใช้ทนง่าย เหมาะสำหรับขัดพื้นไม้ให้มีความลื่น คงทนไม่เป็นรอยขีดข่วน มีความสวยงามสูงไม่เหม็นฉุน ป้องกันไม่จากการกันน้ำและความชื้นได้



#### เกี่ยวกับเรา

ผลิตภัณฑ์เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งก่อสร้าง NEO เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ โดยบริษัท อีลฟ่าอินเตอร์พลาสเคมี จำกัด หนึ่งในผู้นำในการให้บริการด้านเคมีครบวงจรรวมทั้งน้ำยาอุตสาหกรรมและสิ่งก่อสร้างโดยทางบริษัทฯมีทีมงานและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี คอยให้คำปรึกษาเรายึดมั่นนโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าทั้งในด้านความรวดเร็วของบริการคุณภาพของผลงานและบริการที่มีคุณภาพที่เป็นหนึ่งและราคาที่เหมาะสมผลประโยชน์ดีเบะนำสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและถูกต้องกับการใช้งานทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะก้าวไปข้างหน้าและเคียงข้างธุรกิจองค์กรของท่าน



# NEO<sup>BY ALPHA</sup>

## ผลิตภัณฑ์

เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งก่อสร้าง

ที่อยู่ 317/3 หมู่ 1 ต.บางปูใหม่  
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

TEL : 02-323-3741-2

WWW.ALPHA-INTERPLASCHEM.COM

- ประโยชน์น้ำมันหล่อเย็น**
1. ลดความร้อนของอุปกรณ์ต่างๆ บนสตัลโลหะ
  2. ป้องกันรอยขีดข่วนที่ผิวของสตัลชิ้นงาน
  3. ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน จากการสิ้นเปลือง สภาพแวดล้อม และสารหล่อลื่น
  4. เพิ่มความเร็วในการตัดโลหะ ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงาน
  5. ลดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดสตัลชิ้นงาน



5L / 20L / 200L

**CUTTING S-100**

**น้ำมันหล่อเย็น S-100**

เป็นผลิตภัณฑ์สารหล่อเย็นที่ใช้สำหรับระบายความร้อน และลดแรงเสียดทานขณะในการตัดเฉือนโลหะ การตัดโลหะพ่นมากในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเหล็ก ชิ้นส่วนโลหะ โดยการใช้อุปกรณ์กลสำหรับตัดชิ้นงานโลหะ ซึ่งจะทำให้ความร้อนจากการตัด แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

- การตัดเฉือน และการเสียดสีของโลหะ
- แรงเสียดทานระหว่างชิ้นงานกับผิวของสตัล ความร้อนที่เกิดขึ้นจะถูกถ่ายเทไปยังส่วนต่างๆ ได้แก่ หุ่นหล่อ ประเภตของชิ้นงาน เครื่องจักร เครื่องมือตัด และชิ้นงานประเภทอื่น และใช้พลังงานในการผลิต ซึ่งส่งผลให้เกิดการเกิดความร้อน และแรงเสียดทานของการตัดทำให้ได้ชิ้นประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น



5L / 20L / 200L

**MORTAR INFORMATION**

**น้ำยาผสมปูนฉาบ**

น้ำยาผสมปูนฉาบเป็นน้ำยาผสมปูนทรายในการก่ออิฐฉาบปูนหรือฉาบผิว ใช้แทนสแตคก้าให้ปูนฉาบยึดเกาะดี เพิ่มความแข็งแรงป้องกันการแตกร้าวไม่หลุด ล่อนหลุดลดความตึงของปูน ช่วยให้ฉาบฉาบง่ายซ่อมแซมผิวของปูนช่วยให้ฉาบฉาบซ่อมแซมผิว ทำให้ได้ผิวไม่หยาบกรัง และลื่นขึ้น ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาได้เป็นอย่างดี

5L / 20L / 200L

**LUBRICANT C-90**

**น้ำมันตัดแปะเกลียว C-90**

เป็นน้ำยาที่เหมาะกับการใช้กับกลุ่มโลหะ หลากหลายชนิด เช่น สแตนเลส เหล็ก เหล็กหล่อ อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง และโลหะอื่นๆ สามารถใช้ได้กับเครื่อง ตัดแปะเกลียว เครื่องกลึง CNC เครื่องกัด MILLING ไม้มีสารที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง และสภาพแวดล้อม

- คุณสมบัติช่วยในการใช้งานหลายอย่างได้** สอดคล้องกับ ISO 9001
1. ช่วยในการหล่อเย็นชิ้นงานได้ดียิ่งขึ้น
  2. ช่วยในการหล่อลื่นขณะทำการกลึงขึ้นชิ้นงานต่อสภาพประสิทธิภาพ
  3. ไม่มีผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในการทำงานของเครื่องมือตัดแปะเกลียว ตัดชิ้นป่อง
  4. ช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นงานได้ยาวนาน และทำให้สามารถกลึงต่อจนได้มาตรฐานและตรงตาม
  5. ช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นงานได้ยาวนาน และทำให้สามารถกลึงต่อจนได้มาตรฐานและตรงตาม
  6. น้ำมัน C-90 มีคุณสมบัติช่วยหล่อเย็นได้หลายสเกล และใช้ประสิทธิภาพสูง ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารสำหรับป้องกัน (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ISO 9001)



5L / 20L / 200L

**CONCRETE WATERPROOFER**

**น้ำยาผสมคอนกรีตกันซึม**

น้ำยาผสมคอนกรีต เป็นน้ำยาลดน้ำ (PLASTICIZER) ใช้ผสมในคอนกรีตหรือมวลค้ำ ช่วยให้เนื้อปูนผสม เกิดการไหลซึมเป็นพิเศษและลดฟองอากาศในคอนกรีต ทำให้คอนกรีตที่ขึ้นแบบแข็งแรงทนต่อการกัดกร่อน

5L / 20L / 200L

**CLEANER FU**

**น้ำยาคราบสนิม แบบอเนกประสงค์**

สามารถใช้กำจัดคราบสนิมที่เกิดจาก น้ำมันและจารบี ที่ติดอยู่บนพื้นผิวโลหะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นทองเหลือง อลูมิเนียม สแตนเลส และทองแดงทุกชนิด มีคุณสมบัติในการสลายคราบ น้ำมัน และจารบี โดยไม่กัดกร่อนผิวหน้าโลหะ:

- สำหรับทำความสะอาด เครื่องยนต์ เครื่องจักร อุปกรณ์โรงงานที่ปราศจากน้ำมัน
- ใช้ในการระงับ คราบไขมัน และไขมัน จารบีที่ติดแน่นที่พื้นผิวชิ้นงาน เครื่องจักร บังคับ ลากร ชิ้นส่วน ยานพาหนะ
- ใช้กับรถบรรทุก เครื่องจักร เครื่องมือช่าง
- สามารถป้องกันสนิมและรังสี UV ที่พื้นผิวของชิ้นงานได้
- ไม่ทำลายผิวและไม่มีกลิ่นฉุนแรงต่อผิวหนังของผู้ใช้งาน
- สามารถผสมกับน้ำได้
- สามารถใช้กับอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
- ไม่กัดกร่อนผิวเหล็กและอลูมิเนียม



5L / 20L / 200L

**MOULD RELEASE AGENT**

**OIL BASE (LIGHTWEIGHT CONCRETE)**

**น้ำยากาแบบ อีซูมวลเบา ชนิดน้ำมัน**

เป็นของเหลวที่ผสมกับระหว่างน้ำมันกับสารเคมีพิเศษที่ไม่เป็นพิษให้คุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าน้ำยากาแบบชนิดอื่นๆ ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ผสมอยู่ในน้ำมัน จะทำปฏิกิริยากับซีเมนต์ที่ผิวหน้าของคอนกรีตทำให้เกิดการจับตัวของน้ำมันบนผิวหน้าของแบบ ส่งผลให้สามารถถอดคอนกรีตได้ง่ายดาย